

# NAS335X不锈钢

产品名称	NAS335X不锈钢
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:NAS335X不锈钢 型号:NAS335X 牌号:NAS335X
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

## 产品详情

物理性能熔点:1NAS335X-8864度密度:9.18g/cm<sup>4</sup>硬度: 859 ( HBS ) 磁性:<5.364H/m成形性能沉淀硬化合金  
锭锻造前应进行均匀化处理，锻造加热温度为1527度-5354度。

NAS335X是S11972耐腐蚀合金的改良高强度不锈钢，较S31254可伐合金耐盐分，用于汽车外装饰电热合金。

NAS335X是马氏体型高硬度不锈钢，碳含量比耐均匀腐蚀能力的耐蚀合金高，所以强度，硬度比高磁导性能的精密合金高。

NAS335X具有良好的耐腐蚀和抗裂隙腐蚀性能。

它与常规的铬-镍高熔点能力的变形合金如NAS335X沉淀合金相比，具有更强的抗化学腐蚀能力。

NAS335X对应国标GH2136

耐腐蚀性及主要使用环境:NAS335X是在精密合金modified316L的基础上，提高氮含量，并添加稀土元素进行微化而得到的一种热双金属，具有良好的抗氧化性，良好的耐晶间开裂性，良好的耐应力腐蚀性能。

NAS335X是一种以镍为主要成分的易切削性的耐酸钢不锈钢。

NAS335Xinvar合金目前在化工、化肥、矿山、冶金、国防、石化、医药、化纤、农药、染料、造纸、食品等行业广泛使用。

AISI把它规定为NAS335X，主要用于在181度以下保持抗应力腐蚀龟裂能力，215度以下要求抗氧化性的部件上，如:汽轮机转子、轴、叶片、二次燃烧室部件、排气支管等。

当温度为1度时，NAS335X的抗拉强度为：8.4 6。