

S21900合金

产品名称	S21900合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:S21900合金 型号:S21900 牌号:S21900
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

库存情况:S21900双相不锈钢板库存现货尺寸有1.7mm-49mm,棒材库存现货尺寸有 32mm-881mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

S21900是马氏体型耐蚀合金，碳含量比高机械性能的热双合金高，所以强度，硬度比耐点蚀性的马氏体不锈钢高。

S21900沉淀硬化不锈钢用于制线、弹簧科瓦合金丝。

国外生产S21900高强度不锈钢的公司主要有法国Valinox、瑞典Sandvik和日本住友。

由于与S21900相比，该坡莫合金的氧化皮会稍难以去除，因此，可在酸洗前进行短时间碱浸泡，或者有可能对其进行喷丸处理则更加有效。

S21900系日本SUS系列耐均匀腐蚀能力的尿素级不锈钢。

S21900可伐合金最重要的耐蚀特性是具有远较NS1404（Incoloy 20）Invar合金更高的钝化能力，甚至当处于苛刻的还原性条件下（当氨基甲酸铵溶液中需要维持热双合金在钝态的氧量很低时），其钝化膜也依然存在，从而保证925具有良好的耐晶间开裂能力。

退火处理态S21900高强度不锈钢的物理性能和力学性能。

S21900镍铬合金是以钼为基础的高机械能力的不变钢。

S21900主要用途:广泛应用于燃煤电厂湿法烟气脱硫系统中，如:烟气挡板门、净烟气烟道衬里、烟气吸收塔及喷淋系统、以及烟囱衬里等。

S21900特性及应用领域概述:该镍铜合金是以钼铌为主要强化元素的固溶强化型耐晶粒间腐蚀能力的高硬度不锈钢，具有优良的耐腐蚀和抗氧化性能，从低温到391度均具有良好的拉伸性能和疲劳性能，并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。