

供应泥水平衡顶管机 重庆泥水平衡顶管机 科辰工程装备

产品名称	供应泥水平衡顶管机 重庆泥水平衡顶管机 科辰工程装备
公司名称	江苏科辰工程装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市京口工业园区金阳路52号
联系电话	13905280720

产品详情

(4) 注浆工艺：在长距离（大于100米）管道顶进过程中，必须采用注浆工艺，利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。触变泥浆由膨润土和水搅拌而成，销售泥水平衡顶管机，配合比为1：8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱，供应泥水平衡顶管机，通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔，注入土体形成泥浆套。

4.8.1矩形管节混凝土采用C40，泥水平衡顶管机厂家，抗渗指标为S6。并采用F型钢套接口、齿形***丁橡胶止水带。

4.8.2衬垫板的厚度，应按设计顶力大小确定，粘贴时，凹凸口对中，环向间隙符合要求。

4.8.3插入安装前滑动部位可均匀涂薄层硅油等润滑材料，减少摩阻。

4.8.4承插时外力必须均匀，橡胶圈不移位、不反转、不露出管外。

2.1工作原理：

整个控制系统以土压平衡为工作原理，重庆泥水平衡顶管机，通过大刀盘及仿形刀对正面土体的全断面切削，改变螺旋机的旋转速度及顶进速度来控制排土量，使土压仓内的土压力值稳定并控制在所设定的压力值范围内，从而达到开挖切削面的土体稳定。

2.2适用范围：

本工法适用于在粘土、淤泥质粘土、粉质砂土及砂质粉土等地层中施工。特别适用于在不宜大开挖的错综复杂的各类地下管线下进行矩形断面的施工，保证地面建筑物不受损害。

供应泥水平衡顶管机-重庆泥水平衡顶管机-科辰工程装备由江苏科辰工程装备有限公司提供。江苏科辰

工程装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！