

PBT 日本三菱5501R1 BK 批发商

产品名称	PBT 日本三菱5501R1 BK 批发商
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 产地:日本三菱 证书齐全 规格:25KG/包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

英文名polybutylene

terephthalate (简称PBT)，属于聚酯系列，是由1,4-丁二醇(1,4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

NOVADURAN 5010CR2快速循环，快速循环，生产力，快速成型周期

NOVADURAN 5010CTN33玻璃纤维增强材料，33%填料按重量

NOVADURAN 5010F6X4低翘曲，玻璃纤维增强材料，40%填料按重量

NOVADURAN 5010FN2-M9阻燃，玻璃纤维增强材料，35%填料按重量

NOVADURAN 5010G15玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010G30玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010G30TZ玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，抗热震性好

NOVADURAN 5010G30X4玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，抗水解

NOVADURAN 5010G30Z玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010G45玻璃纤维增强材料，45%填料按重量

NOVADURAN 5010GN1-15AM阻燃，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN1-30AM阻燃，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN

5010GN6-15阻燃，良好的耐磨性、良好的耐化学性、良好的着色、良好的尺寸稳定性、良好的电气性能、良好的流动性、良好的耐热老化性、良好的成型性能、高光泽、高刚性、低吸湿性、耐油，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-15M8AM阻燃，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-15M8X阻燃;玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN

5010GN6-30阻燃，良好的耐磨性、良好的耐化学性、良好的着色、良好的尺寸稳定性、良好的电气性能、良好的流动性、良好的耐热老化性、良好的成型性能、高光泽、高刚性、低吸湿性、耐油，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-30M8AM阻燃;玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GN6-30M8X阻燃;玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GNH30阻燃无卤，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GP20玻璃纤维增强材料，40%填料按重量

NOVADURAN 5010GPN33玻璃纤维增强材料，33%填料按重量

NOVADURAN 5010GT15良好的韧性，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GT15X抗热震性好，玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

NOVADURAN 5010GT30良好的韧性，玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

NOVADURAN 5010GT30-8M良好的韧性，玻璃纤维增强,30%按重量填料

NOVADURAN 5010GT30X2玻璃纤维增强,30%按重量填料

NOVADURAN 5010N1良好的韧性

NOVADURAN 5010N5阻燃

NOVADURAN 5010N6阻燃

NOVADURAN 5010N6-3X阻燃

NOVADURAN 5010R3高粘度

NOVADURAN 5010R3-2超高韧性

NOVADURAN 5010R5通用

NOVADURAN 5010R5L良好的流动性

NOVADURAN 5010R8L良好的柔韧性

NOVADURAN 5010R8M良好的柔韧性

NOVADURAN 5010R8S良好的柔韧性

NOVADURAN 5010TRX5超韧级，抗冲改性剂

NOVADURAN 5010TRXA超韧级，抗冲改性剂

NOVADURAN 5020通用

NOVADURAN 5026高粘度

NOVADURAN

5308F20玻璃纤维增强材料，20%填料按重量，良好的表面光洁度，高光泽

NOVADURAN 5308G30玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，良好的表面光洁度

NOVADURAN 5308G30HX3玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，良好的表面光洁度

NOVADURAN 5505S良好的柔韧性

NOVADURAN 5510S良好的柔韧性

NOVADURAN

5710F40玻璃纤维增强材料，40%填料按重量，良好的表面光洁度，低翘曲

NOVADURAN

5710G30S2玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，良好的表面光洁度，低翘曲

NOVADURAN 5810F40玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，低翘曲

NOVADURAN 5810G15玻璃纤维增强材料，15%填料按重量，低密度，低翘曲

NOVADURAN 5810G30玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，低密度，低翘曲

NOVADURAN 5810G40玻璃纤维增强材料，40%填料按重量，低密度，低翘曲

NOVADURAN 5810GN6-30玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，阻燃，低翘曲

NOVADURAN 5820G30玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，低翘曲

NOVADURAN 5820G30H玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，高强度，低翘曲

NOVADURAN 5820G40H玻璃纤维增强材料，40%填料按重量，高强度，低翘曲

NOVADURAN 5830GN6-40玻璃纤维增强材料，40%填料按重量，阻燃;跟踪抗

NOVADURAN SEF-500T无溴阻燃;跟踪抗

NOVADURAN SEF-515T玻璃纤维增强材料，15%填料按重量，无溴阻燃;跟踪抗

NOVADURAN SEF-515X玻璃纤维增强材料，15%填料按重量，无溴阻燃;

NOVADURAN SEF-530玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，无溴阻燃;跟踪抗

NOVADURAN SEF-530X玻璃纤维增强材料，30%填料按重量，无溴阻燃;