

防火尼龙66聚酰胺PA66 美国杜邦 101L

产品名称	防火尼龙66聚酰胺PA66 美国杜邦 101L
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:黑色 本色PA66 BKB009:BKB009 产地:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

防火尼龙66聚酰胺PA66 美国杜邦 101L

俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253 。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232牛/厘米²（公斤力/厘米²）。弯曲强度8575-9604牛/厘米²（875-980公斤力/厘米²）。压缩强度4958.8-8957.2牛/厘米²（506-914公斤力/厘米²）。冲击强度20.58-42.14牛*厘米/厘米²（2.1-4.3公斤力*厘米/厘米²）。洛氏硬度108-118。热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/厘米²）66-86 。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。

PA66型号现货供应;1.101、101L、E101L、101F、103FHS、103HSL、132F、135F、FG101L、FG133F,

2.FR50、FR15、FR7025V0F、FR7026V0F、FR70M30V0F,

3.408L、42A、FN714、FN718、MT409AHS、ST801、ST801A、ST801AW、ST801AHS,

4.70G13HS1L、70G13L、70G30HSR2、70G30L、70G33GRA、70G33HS1L、70G33L、70G35HSL、70G35HS
LRA4 BK267、70G35HSLX BK357、70G43HSLA BK099、70G43L、70G50HSLA、75LG40HSL
BK031、75LG60HSL BK031,

5.80G14A、80G14AHS、80G25HS、80G33HS1L、80G33L、80G43HS1,

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性

佳；5、具自熄性。

防火尼龙66聚酰胺PA66总代理商