

办理GB28377小便器水效等级测试，GB28377小便器水效测试要求

产品名称	办理GB28377小便器水效等级测试，GB28377小便器水效测试要求
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

众所周知，当前卫浴行业正面临着产能过剩，产品同质化严重，市场竞争白热化的困境，不少缺乏核心技术的产品，只能靠大打价格战才能在市场争得一席之地。此时，追求创新、坚持原创的企业更显得难能可贵。

GB28377小便器水效等级测试，GB28377小便器水效等级办理周期，GB28377小便器水效等级测试费用，GB28377小便器水效等级怎么收费，GB28377小便器水效测试要求，GB28377小便器水效测试多少钱--如需办理请与我联系

节水标准及防溅现状

1.1 节水新标准

近年来卫浴行业针对节水方面更新发布了多项国内标准，主要为针对陶瓷品类的《GB6952-2015 卫生陶瓷》标准以及针对小便器品类的《GB28377-2019 小便器水效限定值及水效等级》标准，两份标准均对小便器产品用水及水效等级有着明确划分及测试标准，特别是《GB28377-2019 小便器水效限定值及水效等级》标准，其中明确更新规范了小便器水效等级指标（见表1）。

表1 小便器水效等级指标（L）

由表1可以看出，新的小便器水效等级提升，平均用水量管控更为严格，说明行业内对节水性能的重视。

1.2 小便器核心测试指标

在《GB28377-2019 小便器水效限定值及水效等级》标准中有洗净功能（每次冲洗后累计残留墨线总长度不大于25mm，且每段残留墨线长度不大于13mm）、污水置换功能（带整体存水弯小便器的稀释率应不低于100）、水封深度（带整体存水弯小便器的水封深度不小于50mm）、水封回复（带整体存水弯小便器的水封回复不得小于50mm。虹吸式小便器每次应有虹吸产生）。但纵观所有相关标准，并没有防溅的详细标准规范，有的只是某些企业内部较为简单的测试方法，更没有节水防溅同时兼顾的标准规范。

1.3 小便器防溅水研究的重要性

在现阶段更为严格的节水标准下，国民生活水平日益提高，舒适和健康理念越来越受到消费者关注，防溅性能的重要性已经举足轻重；此次疫情影响，更是打响了国民对安全健康的攻坚战，是一种全新的，在对它的认识逐步深入的过程中，国家CDC、李兰珍院士团队、钟南山院士团队都从病人粪便中检测到活的，提出了粪-口传播的可能性，不排除通过不洁的手接触呼吸道和结膜而导致感染，根据当下环境防止细菌在关键卫生区域滋生尤为重要，但是仅提升上述指标并不能很好地阻止细菌滋生，在小便器防溅指标上均无相关标准，无法有效阻止因小便溅出而导致的尿液堆积，甚至尿液溅出至使用者身体；小便器前端由于飞溅形成一块积污区域(见图1)。