

# 胶合板托盘生产方法的分类

产品名称	胶合板托盘生产方法的分类
公司名称	山东邦达包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市巨野县凤凰办彭泽路东段路北（注册地址）
联系电话	17852938882 17852938882

## 产品详情

胶合板消费的办法普通分湿热法、干冷法、干热法三种。

干与湿是指胶压时所用的单板是干单板还是湿单板。冷和热是指用热压胶合还是冷压胶合。湿热法消费的缺点是：由于单板含水率高，因而热压时间长，消费率低，热压后还要对胶合板停止枯燥处置。因是湿热法消费的板，故内应力较大，容易翘曲变形，且胶合强度低。干冷法消费的缺点是：由于加压时间长，故胶合板消费周期长。比拟合适于小型企业的消费。

干热法消费：是用旋切的单板经过枯燥，使单板含水率在8-12%范围下涂胶组坯，在热压机中胶压成板。此法消费特性是：由于是高温胶合，故时间短，产量大，且胶合强度高，产质量量好。板面润滑平整，不易变形。合适于各品种型的胶粘剂消费。由于此法克制了湿热法和干冷法所存在的缺点。消费较灵敏，大、中、小型企业均可消费，消费的产品更合适市场上的需求，因而，目前国内外各企业消费的胶合板托盘常用干热法消费。