

日照聚氯乙烯胶泥 嵌缝胶泥 聚氯乙烯嵌缝胶泥厂家供货

产品名称	日照聚氯乙烯胶泥 嵌缝胶泥 聚氯乙烯嵌缝胶泥厂家供货
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

日照聚氯乙烯胶泥 嵌缝胶泥 聚氯乙烯嵌缝胶泥厂家供货

聚氯乙烯胶泥加热熔化的办法:

工地上因为渠线长,不宜会集施工,一般就地挖一个土灶,安一口铁锅,便可加热,其办法是首先将胶泥块剖成约10cm见方,厚度为3~5cm的小块,投入锅内缓慢加温,不断搅拌,炉火要适中均匀,防止大火烘烤。锅内胶泥温度不逾越120,坚持胶泥不鼓泡,冒黄烟、浓烟。如发现黄烟、浓烟,应立即退火,加速搅拌。熔化好的胶泥,随即取用。补新料,连续作业。防止长时加热煎熬,防止胶泥功能发生变化。

聚氯乙烯胶泥加热熔化用具的选择:

我们曾运用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器,通过运用铁锅比较抱负。铁桶深受热而积小,胶泥熔化过程中受热不均匀,部分硬化了,部分未熔化,部分已烧焦。而铁锅受热面积大深度浅,边搅拌边熔化,受热均匀,简略到达灌缝要求的温度。

聚氯乙烯胶泥优势:

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性,粘结力较强,耐热度高,低温柔性好,老化缓慢,耐酸碱腐蚀,宜热施工并可冷用之长处的一项新式建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改善发展起来的。可替代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面,地下防潮,天沟途径的防水,公路嵌缝等运用作用杰出,施工简洁,易于检修,深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型,其间耐温型胶泥耐高温可达85度左右,在一般情况下为黑色弹性固体,外表不粘手,用刀切开可见截面十分细腻,用手按压弹性较好,可快速回弹。反

正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

聚氯乙烯胶泥施工规划:

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、坝堤、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷于屋面，可代油毡防水；涂刷于地上、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、公路，桥梁填缝补漏施工使用。

广大新老客户继续关注我们的网站吧，我们会持续的进行更新，还可以拨通我们的电话进行咨询，我们会尽力满足您的需求。