

50厚机制岩棉板型号 洁利净化质优价廉 扬州50厚机制岩棉板

产品名称	50厚机制岩棉板型号 洁利净化质优价廉 扬州50厚机制岩棉板
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

岩棉板的特点。质量较轻，较其他建筑材料的轻，在施工的时候较为方便容易。导热系数好，与其他一般防火材料，比如，矿渣棉和玻璃棉而言，岩棉板为不燃的材料。较强的吸热性，所以它常被作为保温材料。

岩棉板的市场需求。随着这几年北京、上海等大城市的，扬州50厚机制岩棉板，火灾防不胜防，为了减轻损失，大多数人愿意选择岩棉作为隔热材料。因此岩棉的需求量较大。此外，也使得岩棉成为建筑时必备的材料。现在民用建筑外的保温材料使用已经纳入了消防审核的范畴。也就是作为隔热好的岩棉材料的发展无疑是前途无量的。

岩棉板是常用的保温材料，可以用于建筑外墙或屋面，有时也用来进行室内装修。除了提供良好的保温节能作用以外，也能有效吸音减震。为了保证施工后的岩棉板保温效果，安装时要注意规范，50厚机制岩棉板规格，并严格验收。

相比其他同类保温材料，50厚机制岩棉板型号，岩棉板保温效果是比较理想的，施工也比较简便。和其他外墙保温板材一样需要交错铺贴并进行锚固，但保温层难控制的是后期出现开裂。

一般岩棉板保温系统施工技术要求：

要求1、设置系统变形缝时，应在墙面相应位置弹出系统变形缝及宽度线，标出岩棉板位置，并应视墙面洞口分布情况进行岩棉板排版并在找平层上弹线

要求2、按照设计文件和专项施工方案要求，在墙面安装经防腐处理的专用托架，托架应采用 10膨胀锚栓固定，锚栓间距不大于500mm。水平系统变形缝遇有托架时，可结合托架统一留置。

50厚机制岩棉板型号-洁利净化质优价廉-扬州50厚机制岩棉板由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥洁利净化彩板科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!