

专业供应FG-S600*300粉碎型格栅除污机 流量710m3/hr

产品名称	专业供应FG-S600*300粉碎型格栅除污机 流量710m3/hr
公司名称	江苏济川泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:710 (m3/h) 品牌:济川牌 型号:FG系列
公司地址	中国 江苏 泰兴市 江苏省泰兴市城区工业园
联系电话	86 0523 87996342 13801435850

产品详情

处理污水量 型号	710 (m3/h) FG系列	品牌	济川牌
-------------	----------------------	----	-----

一、产品概述

fg型粉碎型格栅除污机作为粗细格栅的代替品，在设计上取得了革命性的进步，它的高流量的粗格栅和高捕获率的细格栅完美的结合在一起。与传统的技术相比，安装简易且成本低，维护最小。大大降低了污水处理厂一次建设成本以及日后固体颗粒的处理成本。

该系统是由单鼓/双鼓的粉碎型格栅粉碎污水中的固体颗粒，后序的无轴螺旋输送机讲粉碎后的固体颗粒快速冲洗，脱水，输送和排渣。系列可选的转鼓，粉碎器，电机，输送机，输送槽，控制器等，使得该系统可以满足各种特殊内环境的要求。

这种独特的固体颗粒去除技术以及系统的多功能性，使得fg型粉碎型格栅除污机作为高流量细格栅，在固体颗粒去除率，脱水率以及有机物分离率等方面，达到一个新的水平。

二、粉碎型格栅组件材料

切割刀片和垫片:钛合金钢轴:热处理六角型合金钢底座和外壳:球墨铸铁侧栏:优质碳素钢密封面:碳化钨/碳化钨橡胶件:丁腈橡胶

螺旋输送机：不锈钢外壳，合金钢或不锈钢无

轴螺旋

三、粉碎型格栅特性/优点

组合格栅系统

实现高流量污水中固体颗粒粉碎和脱水除渣的完美结合

适用于大部分现有渠道，不需要或只需要少许土建改动

转鼓格栅

不锈钢结构，牢固耐用

引导固体颗粒进入切割室，而大量的污水则从栅网中流过

双轴粉碎器

可靠的切割刀片技术适合多种固体颗粒的粉碎

固体颗粒的粉碎租金了有机物与固体颗粒的分离

多种刀片组合适合各种情况的需要

无轴螺旋输送系统

有机物随着污水通过输送槽的栅孔流回渠道中

栅孔的大小根据不同情况及截留率的要求可选

固体颗粒在排渣前经过水洗，提升和脱水

喷淋冲洗 喷淋冲洗使固体颗粒更干净，有机物含量更少并减少了臭味

适合填埋

经水洗及脱水压实后的固体颗粒跟适合填埋

机械密封

耐高压，可高达0.6mpa，密封无需清理，无需调整压盖

控制系统

随机自带plc控制器

电机选择

有普通电机，潜水电机，干湿两用电机，根据工况选择，达到最优配置。

四、粉碎型格栅应用场合

安装于浅水渠中

安装于泵站、污水处理厂进口处

五、fg系列粉碎型格栅可选型号可见如下表格：

fg-s型粉碎型格栅

型号	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	最大流量
fg-s450*300	2300	780	580	1780	810	50
fg-s600*300	2440	920	730	1990	810	71
fg-s800*300	2640	1120	930	2200	810	103
fg-s1000*300	2440	1450	1170	2410	810	136
fg-s1300*300	2690	1700	1420	2620	810	180
fg-s1500*300	2960	1970	1690	2840	810	221
fg-s600*400	1660	920	730	2080	1070	103
fg-s800*400	1860	1120	930	2300	1070	141
fg-s1000*400	2440	1450	1170	2650	1070	191
fg-s1300*400	2690	1700	1420	2860	1070	251
fg-s1500*400	2960	1970	1690	3070	1070	321
fg-s800*500	1860	1120	930	2360	1370	211
fg-s1000*500	2440	1450	1170	2670	1370	291
fg-s1300*500	2690	1670	1416	2877	1370	391
fg-s1500*500	2960	1970	1686	3086	1370	501

fg-d型粉碎型格栅

型号	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	最大流量
fg-d450*300	2300	780	580	1770	610	330
fg-d600*300	2440	920	730	1980	610	460
fg-d800*300	2640	1120	930	2190	610	630
fg-d1000*300	2840	1320	1130	2400	610	810
fg-d1200*300	3100	1570	1380	2610	610	1040
fg-d1500*300	3360	1840	1650	2820	610	1280

fg型粉碎型格栅

型号	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	最大流量
fg-450	1510	760	570	1500	460	160
fg-600	1650	900	710	1710	460	210
fg-800	1850	1100	910	1920	460	280
fg-1000	2050	1300	1110	2130	460	350
fg-1300	2300	1550	1370	2340	460	460
fg-1500	2570	1820	1630	2550	460	570