

兰州边坡防护网 贵州安装被动防护网

产品名称	兰州边坡防护网 贵州安装被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

兰州边坡防护网 贵州安装被动防护网，【82000平方米现货供应】边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，锚杆，支撑绳，缝合绳，绳卡在被动防护网中还有立柱，基座，拉锚绳，减压环这些配件构成，边坡防护网具有良好的边坡防护效果，以及简单易操作在大多边坡防护工程中使用。

兰州边坡防护网 贵州安装被动防护网，【82000平方米现货供应】项目部将以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性;同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩性。项目部设专职质检工程师、工班设质检员。项目部的质检工程师是我方与监理工程师的联络员，质检工程师及时听取监理工程师对本项目质量工作的意见，特别对监理工程师提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。项目部质量评审会议邀请监理工程师参加，将本项目的质量管理体系与监理制度接轨。

主要特征构成分为钢丝绳网、钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类，前两者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢4.1加预应力)和钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，从而实现起防护目的。主动网按起防护功能、防护能力、特征构成和机构形式的不同分为两类：起加固作用的主动网、起围护作用的主动网。

rx-050与rx-025的区别呢就是因为价格不一。想要在广西本地采购边坡防护网呢。R7/3/300就是用直径3mm的钢丝缠成直径300mm直径的圆圈，然后缠绕7圈。这就组成了rxi-050的大网的一部分，因为rxi是环形网，所以大网呢就是用这样一个个的圆环组成的。支撑绳是使用的 22mm的钢丝绳，拉锚绳使用的是 18mm的单绳，缝合绳也是用的 8mm的钢丝绳。

这样组成的rxi-050被动边坡防护网拦截能力是非常强的，可以拦截大概5吨重的石块的冲击。型R XI网型：R12/3/上/下支撑绳（每跨平均减压环数）： 22双绳，每跨每根各1个减压环上拉锚绳： 18单绳，“人”字形布置，每根各一个减压环。

绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从

而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。适应任何坡面地形，特别是破碎的山体。工程安装快捷易用。通过人工植草、植物绿化、保持土体、岩石的稳固、安全环境。