武汉边坡防护网 河北衡水主动防护网

产品名称	武汉边坡防护网 河北衡水主动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

武汉边坡防护网　河北衡水主动防护网，【AAAAA级厂家】边坡防护网厂家一般是集中在安平的，因此安平被誉为丝网之乡，我们建泰丝网有着20年的生产经验，厂子占地6000平方米，有着先进的生产设备，丰富的生产经验，80000多平方米的现货，有需要欢迎随时与我们联系。

武汉边坡防护网　河北衡水主动防护网，【AAAAA级厂家】成立施工技术部、物资供应部和工地实验站，配备足够的技术力量和仪器设备，与监理工程师一道严把质量监测关。进场后，分期实施技术培训。首先对工程技术人员和管理人员进行培训，然后由工程技术人员利用工程间歇开办职工学习会，以提高职工质量素质，作好宣传教育工作，提高参建职工对质量工作的重视，强化质量意识。

普通型号：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（2-§16）+钢丝绳网（08/300/4*4㎡）+缝合绳（§8）]
主动防护网结构配置：钢丝绳网、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、钢丝格栅网。

主动防护网主要型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2、GER1、GER2、TC-65A、TC-65B、MS-GPS2、MS-GAR1-ST、MS-GPS2-ST等。

卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。

在使用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以便保证接头的牢靠。如果需要检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。

安全绳卡安装在距离后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，那么如果卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，那么就能够及时发现，及时加固。

绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6-8倍，绳卡要一顺排列，将U形环部分卡在绳头的一面，压板

放在主绳的一面。

禁止边壁呈现超挖或形成边壁土体松动。每层开挖的深度取决于在支护投入作业前土壁能够自稳而不发生滑动损坏的才能，常取土钉竖向距离，通常为1.5m左右。