

# 滤网伸缩器价格 凯达 沁阳滤网伸缩器

产品名称	滤网伸缩器价格 凯达 沁阳滤网伸缩器
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

### 滤网伸缩器

将管道伸缩器的法兰一端与管道上的法兰或阀门管件法兰相连，沁阳滤网伸缩器，另一端将管子插入承口内，插入长度应略小于本产品的总长度，可在管子插入端预先划上准备插入长度标线以便准确把握。安装前应先检查调节螺栓是否处于松弛状态以及承口内的橡胶密封圈应处于不受挤压状态。插入管子时，可事先在管子上涂抹肥皂水，以减少摩擦，方便插入。管子插入后，应逐渐循环拧紧调节螺栓，以便承口内的橡胶密封圈与管子紧密结合。滤网伸缩器

### 滤网伸缩器

伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的，它可以向各个方向进行位移吸收。安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，滤网伸缩器价格，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，滤网伸缩器批发，两端须安装相应的固定支架。禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况，这样会影响伸缩器的正常使用寿命，也会增加管道的负担。滤网伸缩器

管道进行总体水压试验时，应对装有波纹伸缩器的管路端部的次固定管架进行加固。使管路不发生移动或转动，检查波纹伸缩器补偿管段两端的固定支架是否按设计要求与管道和承载构件焊接牢固，并检查主固定支架是否按满足1.5倍的内压推力的承载能力设计。若支架与管段未固定或因支架承载能力不够，不得进行水压试验，否则会出现因内压推力作用拉坏波纹伸缩器，波纹伸缩器上的辅助构件不能视为代固定装置承受内压推力。压力平衡型波纹伸缩器由于存在少量的不平衡力，对固定支架的要求，可根据压力推力、摩擦力及波纹管的反弹力等因素进行设计。滤网伸缩器 滤网伸缩器价格-凯达(在线咨询)-沁

阳滤网伸缩器由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司在日用五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。