

# 台州底水封生产基地 橡胶水封 止水橡皮信赖商家

产品名称	台州底水封生产基地 橡胶水封 止水橡皮信赖商家
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

台州底水封生产基地 橡胶水封 止水橡皮信赖商家

阀门水封简介：

阀门水封又称p型橡胶止水带，阀门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。阀门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶阀门水封。

P型橡胶止水带的装置：

国标P型橡胶止水带的症结在于位置准确，p型橡胶止水带有圆孔的弹性节必定要在变形缝中央位置。因为止水带的巩固不能在橡胶带上打孔，要确保它在混凝土浇筑时的稳定性与巩固度，避免在浇筑混凝土时产生止水带跑位惹起变形缝两头宽窄纷歧，变形量大幅丢失，两头橡胶带极易拉断。

国标P型橡胶止水带搭接介绍：

1. 国标P型橡胶止水带联接选用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带评论必需粘接优越，制止不加处置的“搭接”。
2. 粘接前，先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新颖面，用或汽油干净粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的脆弱部位，是以选用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

3. 在粘接面平均涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带间断粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽量周全打仗，使水平减少空闲，然后用公用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

4. 设置止水带评论时，应只管即便避开容易构成积水根基底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

#### 温馨提示

因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服谢谢您的理解和支持！