

## 南宁塑胶跑道具有强韧的弹性层及缓冲层

产品名称	南宁塑胶跑道具有强韧的弹性层及缓冲层
公司名称	柳州名扬体育设备股份有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	名扬:厚度13MM MY-PD:颜色:红绿蓝 广西:柳州
公司地址	柳江县第一开发区利国路
联系电话	0772-3867352 17376444642

### 产品详情

广西南宁塑胶跑道维护与保养：塑胶跑道，适合普通短钉运动鞋钉长（6mm）、或者方钉、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。塑胶跑道只作训练与比赛活动之用，不得作其他用途。塑胶跑道上禁止一切车辆行驶，跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。塑胶跑道边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。避免接触有机溶剂、化学物品、烟蒂等。保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。训练时，将人员平均分布在各条跑道上，避免造成场地使用不均。禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料、乱丢有污染性物质。塑胶跑道厚度验收标准嘉定塑胶跑道的施工要求很高，施工时候天气要干燥无雨，施工过程中要严格控制水分嘉定塑胶跑道的边缘的收边要规整，沙坑跳板都要齐平，颗粒铺撒的要均匀，嘉定塑胶跑道的点位线误差要小否则严重影响嘉定塑胶跑道的整体效果，嘉定塑胶跑道的点位线的线的画法和颜色要按照田联的标准画。全塑型塑胶跑道产品概述：具有环保、安全、无气味、无颗粒等优点，全塑型塑胶跑道相对其他类型的跑道，大的特点是不含任何黑颗粒，并且该产品已经通过深圳检验机构审核通过，确保材料的安全、性。2.全塑型塑胶跑道产品特点：不含颗粒：安全、环保、无气味，通过深圳检测标准。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练及比赛均适宜。耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。经济：维护方便、节省管理费用。色彩：表面颜色柔和、颗粒状表层、防止刺眼光线的反射、美观耐久，并可采用多色彩搭配。