

# 硫酸粘菌素 金霉素钙滤饼空心桨叶干燥机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 硫酸粘菌素 金霉素钙滤饼空心桨叶干燥机       |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）  |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

## 产品详情

### 硫酸粘菌素 金霉素钙滤饼空心桨叶干燥机

物料名称：硫酸粘菌素&金霉素钙滤饼

初水分：30~35%或者65%，20

终水分：10%或者25%

### 3.工艺和运行条件

物料进料量：800kg/h

热源：饱和蒸汽，0.2Mpa，130 。

废物排出温度：60-70

推荐桨叶换热面积尺寸：100m<sup>2</sup>

生产方式：连续

材质要求：接触物料部分304不锈钢

技术要求

验收标准：连续运行72小时，设备运行平稳，无异响，无故障。平均进料量 800kg/h，每隔四小时取样一次，出口物料的水分符合要求。

后端除尘方式选择旋风+水膜工艺，且确保内部材料无易燃材质；不选择布袋除尘器；

桨叶顶部、料仓顶部设置护栏，材质选择镀锌；

投标文件中标明设备总重、桨叶板材厚度、内胆厚度。

出料口设计能够临时关闭，员工能够临时更换吨袋；

大齿轮下部有可拆卸收油斗，能够将齿轮带出的润滑油收集，避免直接洒落至地面；

水膜除尘设施溢流管、液位计、泵前、后设置截止阀；

桨叶内部设置消防喷头；