

# 硅酸铝复合保温涂料性能测试

产品名称	硅酸铝复合保温涂料性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

硅酸铝复合保温涂料为新型绿色无机涂料，成型稳固，粘结力强，施工方便快可有效缩短工期，并且不受被保温体几何形状的限制，特别适用于内、外墙保温、中央空调下送风系统及异性表面保温，可杜绝传统材料缝隙泄露而损失能量，构成整体密封。

硅酸铝复合保温涂料主要用于颗粒（包括聚苯颗粒、玻化微珠、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等）内外墙外保温体系中的保温层面，也可用作普通外墙防开裂。

硅酸铝复合保温涂料使用方法：

- 1、混合比例：25kg粉剂配5-5.5kg水
- 2、先把清水倒入桶中，加入抗裂砂浆，用电动搅拌器搅拌成均匀、无粉粒的膏浆状，静置3-5分钟后，再略作搅拌，即可使用。
- 3、用刮板或抹刀均匀抹于工作面上。
- 4、用于颗粒保温层上的玻璃纤维网增强保护层时，用抹刀将砂浆均匀抹于保温层工作面上，再用刮刀将纤维网压下并刮平，并在表面再批刮一层抗裂砂浆，应尽量平整。养护3-7天后即可进行下道工序。