

红色透水混泥土工程 东星耀水泥制品 黔东南红色透水混泥土

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 红色透水混泥土工程 东星耀水泥制品 黔东南红色透水混泥土 |
| 公司名称 | 曲靖市东星耀水泥制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组 |
| 联系电话 | 15974566241 15974566241 |

产品详情

我厂从成立至今，始终坚持诚信经营，红色透水混泥土哪家专业，以顾客为中心的理念，产品深受用户信赖，至今所供应的产品质量稳定可靠，为曲靖市及云南省的供排水及城市建设事业作出了较大贡献，深受各施工单位的普遍赞誉。欢迎来电咨询，可根据客户需求订做，期待您前来我厂洽谈业务！

三种原材料在施工过程中配合比：要施工出高质量、高标准的透水混凝土地面，在原材料固定的条件下，红色透水混泥土施工，严格控制以上三种原材料的配比，是施工中的重要关键，在施工现场负责人必须严格控制比例。透水混凝土配合比（按质量计）：水：水泥：胶结剂：碎石=113：310：100：1520

我厂从成立至今，始终坚持诚信经营，黔东南红色透水混泥土，以顾客为中心的理念，产品深受用户信赖，至今所供应的产品质量稳定可靠，为曲靖市及云南省的供排水及城市建设事业作出了较大贡献，深受各施工单位的普遍赞誉。欢迎来电咨询，可根据客户需求订做，期待您前来我厂洽谈业务！

透水混凝土的要求1、用于人行道20cm厚C20透水水泥混凝土基层。2、为确保路体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，红色透水混泥土工程，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。

我厂从成立至今，始终坚持诚信经营，以顾客为中心的理念，产品深受用户信赖，至今所供应的产品质量稳定可靠，为曲靖市及云南省的供排水及城市建设事业作出了较大贡献，深受各施工单位的普遍赞誉。欢迎来电咨询，可根据客户需求订做，期待您前来我厂洽谈业务！

透水性混凝土路面面层质量检验标准原材料质量应符合下列要求1 水泥品种、级别、质量、包装、贮存，应符合国家现行有关标准的规定。检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次。水泥出厂超过三个月时，应进行复验，复验合格后方可使用。检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告，进场复验。

红色透水混凝土工程-东星耀水泥制品-黔东南红色透水混凝土由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司是从事“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵总。