

美国杜邦公司PA66Zytel 101L NC010。

产品名称	美国杜邦公司PA66Zytel 101L NC010。
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:101L 型号:耐化学尼龙 产地:美国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

美国杜邦公司PA66,Zytel 101L, 耐化学尼龙,东莞总代理Zytel

PA66美国杜邦特殊性介绍：交易方式：新料少起订量：一包、（根据原包原料可以是25公斤，20公斤，18公斤，15公斤等。）随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片一张。

PA66塑胶的注塑加工特点干燥解决：假如生产加工前原材料是密封性的，那麼就沒有必需干燥。殊不知，假如存储器皿被开启，那麼提议在85C的暖空气中干燥解决。假如环境湿度超过0.2%，还必须开展105C，12钟头的真空干燥。

- 1、具备优质的耐磨性能、自润湿性，冲击韧性较高。但吸水能力很大，因此规格可靠性较弱
- 2、PA66在较高温度也可以维持极强的抗压强度和弯曲刚度。PA66在成形后依然具备吸水性，其水平关键在于原材料的构成、壁厚及其自然环境标准。
- 3、在设计产品时，必须要考虑到吸水性对几何图形可靠性的危害。以便提升PA66的机械设备特点，常常添加各式各样的沥青改性剂。夹层玻璃就是说普遍的防腐剂，有时候以便提升耐冲击性还添加丁苯橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的黏性较低，因而流通性非常好(但比不上PA6)。这一特性能够用于生产加工太薄的元器件。它的黏度对温度转变很比较敏感。

美国杜邦公司PA66Zytel 101L NC010。

- 4、PA66的缩水率在1%~2%中间，添加玻纤防腐剂能够将缩水率减少到0.2%~1%。缩水率在步骤方位和与步骤方位相竖直方位上的不同是很大的。PA66对很多有机溶剂具备抗可溶，但对酸和其他某些钛酸异丙酯剂的抵抗能力较差。

产品用途

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽 车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮