

供奥翔30X60方圆片头1600散热器暖气片小背篓

产品名称	供奥翔30X60方圆片头1600散热器暖气片小背篓
公司名称	烟台新动力商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:30X60方、圆片头 材质:钢 规格:1600
公司地址	芝罘区南大街118号
联系电话	0535-6246515 13589761952

产品详情

型号	30X60方、圆片头	材质	钢
规格	1600	管径	6分
表面处理	喷塑	安装型式	挂式
类型	串片		

1.性能及优点：结构新颖合理，散热方式优势互补，散热性能好，外型美观，高雅时尚，装饰性能强，耐高压，使用寿命长，安装维护方便，可广泛应用于办公室、住宅等各种豪华建筑内的热水或蒸汽采暖系统。

2.生产厂家能力：大

3.产品包装：第一层塑料薄膜，第二层泡沫包装，第三层纸盒包装

4.售后服务：所售散热器质量保证见产品质保单（客户务必索要并妥善保存）如产品本身出现问题，厂方包换。

钢管柱型散热器是铸铁散热器的换代产品，本品采用优质低碳精密钢管焊接工艺制成，外表喷涂高级静电粉末。

本产品有多种规格，可按不同客户需求订做。

30x60方、圆片头系列技术参数

外形尺寸 (mm)	中心距 (mm)	散热量 (w) (t=64.5 °c)	参考使用面积 (m ²)	试验压力 (mpa)	工作压力 (mpa)
470x90x60	400	80	0.7-0.8	1.5	1.0
570x90x60	500	95	1.0-1.1	1.5	1.0
670x90x60	600	115	1.2-1.5	1.5	1.0
1200x90x60	1130	225	2.6-2.8	1.5	1.0
1500x90x60	1430	290	3.3-3.6	1.5	1.0
1600x90x60	1530	326	3.8-4.1	1.5	1.0
1800x90x60	1730	355	4.0-4.4	1.5	1.0

与暖气片相连的采暖设备

力捷	dnsk-50
220 (v)	5000 (w)
8000 (w)	50 (hz)
壁挂式	四档
对流式	可定时
60-100 (m ²)	适用于浴室
30-80 ()	3-5 (min)
10kg	500*300*140
彩钢	红或黑灰相间
潍坊	

功能与特点

1、多档位设置功能：有4个加热档位可供选择。满足不同的功能需求。2、宽温度设置功能：出水温度在30-85 范围内随意设置。3、自动控温功能：当出水温度达到设定温度时，停止加热，当回水温度低于设定温度20度时，自动启动加热。4、时钟设置功能：可设定北京时间，显示器每分钟显示5秒当前北京时间。5、定时开机和定时关机功能：可按北京时间设定开机和关机时间，满足不同消费需求。6、超温保护功能：当加热体温度超过95 时，超温保护装置启动，停止加热。7、干烧保护功能：当加热体出现干烧现象，温度超过110 时，干烧保护装置启动，断开主电源，此时必须有专业维修人员排除故障后，才能手动恢复工作状态。8、漏电保护功能：当系统有漏电现象是，漏电保护功能启动，切断加热电源。9、低水压保护功能：当系统水压低于0.5bar时，系统停止工作，必须手动补水后，才能恢复工作。10、超压保护功能：当系统压力超过6bar时，安全泄压阀启动泄压，保护系统安全。11、系统压力适时显示功能：压力表显示系统适时压力，方便用户判定系统工作状态。12、防冻功能：当系统温度低于3 时，系统自动启动加热，当温度加热至10 时，停止加热。13、杂物过滤功能：标准配置过滤器，过滤系统内杂物，确保系统工作正常。14、多种安装使用模式：单洗浴安装使用模式、单供暖安装使用模式、洗浴供暖两用安装使用模式。15、循环泵停转保护功能：循环泵因故障停转，系统自动停止工作，保护系统安全。16、故障代码显示功能：出现故障，显示故障代码，方便故障判断及维修。

额定电压220 (v)	型号	1500-3000 (w)
最大功率3000 (w)	额定功率	50 (hz)
使用方式壁挂式	额定频率	三档
加热方式etg管式专利加热技术	加热档位	可定时
适用于浴室	采暖面积30-75 (m ²)	可否定时
3-5 (min)	温度范围30-80 ()	
适用于浴室8*238*83	重量10	
升温时间 灰色	造型彩钢	
外形尺寸	产地潍坊	
颜色		

第二代智能电采暖壁挂炉冬之夏系列 dzx-1 , 功率1500w , 供暖面积30平米~40平米 dzx-2 3000w 供暖面积60~80平米.

- 特点：
- *安装方便，不受场地限制，可根据空间和供暖设施自由连接；
 - *环保卫生,彻底解决燃煤土暖炉的不方便且不卫生；
 - *安全无忧，漏电、干烧、超温多重保护，安全到家；
 - *自由控制费用，全天候开机运行时间最多16小时，自由控制自己的采暖费用；
 - *升温更快，无需预热，真正实现高效快捷；
 - *功率更小，产品可再在0.6kw到15kw或者1.2kw到3w范围内控制耗电量，自主控制取暖费用；
 - *供暖范围大,1.5kw供暖面积即可达30m²-40 m²，3kw供暖面积达60 m²~70 m²，且功率可调；
 - *水温测试，可根据要求设定水温；
 - *微型玲珑设计，超薄时尚不占用空间；
- 功能：
- * l e d 数码彩屏显示器；
 - *红外无线遥控；
 - *省电夜电模式；
 - *高 . 中 . 低三档功率选择；
 - *当前时钟显示；
 - *预约定时开关机功能；
 - * 3 0 - 80温度设定；

