

生物物证保存柜

产品名称	生物物证保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

生物物保存柜介绍：

福意联公司（Fuyilian）根据现状、市场需求和企业的比较优势，建厂16年间，逐步确立了以中市场为主要销售目标的思路作为企业发展方向。围绕这一方向，福意联以建立为先导，着眼、扎根中端、辐射低端市场来建立来提升企业形象，依靠为广大的用户群来造就企业主，十几年来一直致力于医用恒温、冷藏冷冻保存箱（柜）产品的研发、经营、销售，良好的造就了实际的优势。

生物物保存柜产品参数：

x(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8度 外型尺寸:430*480*640毫米型号:FYL-YS-88L

温度:2-8度 外型尺寸:480*490*840毫米=====

=====x(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38度

外型尺寸:430*480*510毫米型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38度 外型尺寸:480*490*840毫米型号:FYL-YS-138L

温度:4 ~ 38度 外型尺寸:540*550*840毫米=====

=====x(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48度

外型尺寸:595*570*865毫米型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48度 外型尺寸:595*590*1215毫米型号:FYL-YS-280L

温度:2 ~ 48度 外型尺寸:595*570*1445毫米型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48度

外型尺寸:595*695*1315毫米型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48度 外型尺寸:595*680*1805毫米=====

=====x(2-48度系列)大型恒温冷藏保

温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48度 外型尺寸:毫米型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48度 外型尺寸:毫米===

=====x(-12-10度系列)

恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12度----10度 外型尺寸:430*480*510毫米型号:FYL-YS-100LL

温度:-12度-10度 外型尺寸:480*490*840毫米=====

=====x(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8度 外型尺寸:48

0*490*840毫米=====

==x(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ 10度 外型尺寸:550x560x850毫米=====

=====

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.

) 经营的主要产品有：恒温试验箱（柜）、高低温试验箱（柜）、恒温培养箱（柜）、冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）、低温试验箱（柜）、实验室冰箱（柜）、冰箱（柜）等一系列产品。广大用户和经销商来电咨询。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

多年来，北京福意联公司已覆盖优良三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、制药、石油、机械等系统域的实验室提供服务，积累了大量的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。公司是一家从事医疗及实验仪器设备的经营销售企业。公司一贯坚持“质量靠前，用户上，优良服务，信守合同”的原则，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优良的服务，产品优良三十多个省、市、自治区。

生物物保存柜产品特点：

- 1、温度稳定温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。
- 2、温度优良配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性能和优良的温度控制。
- 3、易于整理的内部设计大容量环境试验箱具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。
- 4、报警、功能配有蜂鸣器，可对温度过高/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。
- 5、大型风扇大型风扇能够保箱内温度恒定。放置在箱体内的测试仪器通电后，该热点的波动值达到优良小，且开门后的升温效果显著。
- 6、优良材料MPR系列大容量环境试验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用的隔热材料。
- 7、电加热设计独特的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该试验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。
- 8、玻璃门保护设计有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。
- 9、报警和性能完善的报警系统可令用户放心存储珍贵样品。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）总部位于北京东城区朝阳门银河SOHO，是从事医用恒温箱（柜）、医用加温箱（柜）、干燥柜、冷藏、阴凉柜、低

温冰箱（柜）、车载冷藏箱（柜）、恒温培养箱（柜）、高低温试验箱（柜）等设备的经营、销售及服

务为一体的厂家，公司致力于为各实验室提供温区的保存设备，十多年来公期和科研院、高等院校及企

业合作，一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“经营让消费者无可挑

剔的精工产品”，以研发高性能产品为使命，立志成为伟大的企业，成为一家可传承的企业！