

WDZ-RY , WDZ-RYYP电缆

产品名称	WDZ-RY , WDZ-RYYP电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

WDZ-RY , WDZ-RYYP电缆用途：该产品阻燃性能优越，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。产品说明:产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。使用特性 1.电缆额定电压U₀/U:450/750V，交流聚烯烃U₀/U为0.6/1KV
2.电缆长期工作温度为：-20 - 90 ，-40 - 105 3.推荐弯曲半径：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。主要技术指标
1.电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿 2.电缆的透光率应符合下表 电缆外径
D (mm) 透光率 (%) 电缆外径 D (mm) 透光率 (%) D>40705