

# 保温泵 BW不锈钢保温泵 不锈钢保温齿轮泵

产品名称	保温泵 BW不锈钢保温泵 不锈钢保温齿轮泵
公司名称	泊头市杰力信泵业有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:杰力信 型号:BW1.1-1.145 产地:泊头
公司地址	泊头市南仓街19号
联系电话	0317-8261177 15131737411

## 产品详情

BW不锈钢保温泵的结构特点：泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及降温。也可以利用电加热棒进行保温，大缺点是不能进行冷却。

BW不锈钢保温泵的适用范围：该泵适用于输送有腐蚀性、对卫生条件要求高不含固体颗粒、温度不高有250℃，粘度范围5--1500CST的重油、稠机械油、植物油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂、船用等各类在常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合。

BW不锈钢保温齿轮泵的相关材质知识：

不锈钢齿轮泵包括渐开线不锈钢齿轮泵和圆弧不锈钢齿轮泵，通常304和316不锈钢齿轮泵的齿轮在完成制齿以后要经过氮化处理以提高齿轮的硬度达到很好的耐磨性从而延长齿轮泵的使用寿命。经过氮化处理的齿轮发青色，也就是说的发白。不锈钢齿轮其中还包括2铬（cr）不锈钢，也叫不锈铁，它的加工工艺不同于304或316不锈钢，这种材质在铣完齿以后要通过淬火来提高齿面硬度达到耐磨的效果。这种材质经过淬火工艺以后齿轮的颜色发黑。比经过氮化处理的304/316齿轮颜色要深的多。