

珠海防火门阻燃耐火测试

产品名称	珠海防火门阻燃耐火测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

常开防火门的特点是：它可随时处于开启或关闭状态，克服了常闭防火门应随时处于关闭状态而给使用带来不便的弊端，且常开防火门一旦发生火灾，当其处于开启状态时可以通过联动控制系统实现自行关闭，有效地保证了防火门在火灾中的可靠关闭，从而达到其隔烟、阻火的应有作用。

常闭防火门的特点是：通常不需要电气专业提供自控设计，但当疏散通道中的常闭防火门，在建设方面有防盗等管理上的要求时，由电气专业配合设计。而常开防火门在生产制作和基本配置上与常闭防火门没有大的区别，只是将常闭防火门的闭门器更换成了与火灾自动报警联动控制的常开防火门的自动释放器，也可与厂家配套生产的控制盒同时安装。通过防火门左右两边安装的感烟探测器探测到烟雾信号，送至火灾自动报警联动控制系统主机后，由联动控制系统输送24V电源至防火门释放器自动关闭防火门，防火门的关闭或开启状态均有信号反馈至报警主机或控制盒。且防火门在释放器尚未复位的情况下，即成力自动开启—关闭—开启—关闭的活动式防火门，克服了常闭式防火门推开一定极限（最大90。）后必须人为关闭或无法关闭的矛盾。