

江门蓬江装修装饰公司蓬江砌墙改造批灰装饰公司

产品名称	江门蓬江装修装饰公司蓬江砌墙改造批灰装饰公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	25.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门市蓬江装饰装修企业批腻子施工技术

- 1、按图工程施工确保规格，抹墙前队组先查验全部的预埋洞边是不是符合规定，消除天花吊顶、墙面上一切脏物后才能够开展下道工艺过程工程施工。
- 2、天花吊顶、柱、砼墙及灰砂砖得用1：1水泥砂浆加“108”胶匀称压光，间隔不可以超过5cm。
- 3、全部柱、梁与墙体相接处务必挂钢丝网片，钢丝网总宽不可低于25cm，若有要打凿的地区，不允许先批后打凿，务必先用凿后抹墙，全部的抹墙面能一次进行，（窗门洞以外）构造一部分需打凿的地区，务必确保大规模有20mm厚的抹墙层。
- 4、抹墙前务必先将天花吊顶及填充墙洒水充足潮湿，再拉线打线，每座务必批一个标间的样版后，会与工程监理、质安、负责人、土建施工员等相关工作人员工程验收达标后，即可大规模的工程施工。
- 5、天花吊顶批腻子前务必在墙壁四周弹好平水线，才可以操纵天花吊顶附近500mm范畴内竖直，正中间一部分天花吊顶要平整、要收光，不可以有不锈钢板印及汽泡（盛开批腻子要尽可能批薄）薄厚超出30mm时，要填筋挂标解决。
- 6、天花吊顶用石灰粉抹光，墙面用泥底大概有7-8成干时立即压面，并且用胶刮尺收光，餐厅厨房、洗手间两米高腰用纯混凝土油精磨。
- 7、全部阴阳角得用的混合砂浆做两米高，50mm宽暗护墙角，单独柱抹墙要每排通线，保证进行后每条柱在同一条平行线上。
- 8、洗手间、餐厅厨房路面上500mm要用混合砂浆加防潮粉做防水涂料。