

RVS护套线自动报警线

产品名称	RVS护套线自动报警线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

RVS护套线全称铜芯聚氯乙烯绝缘爽绞型连接用软线、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“花线”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“消防线”。

RVS护套线字母S代表双绞线

RVS护套线字母R代表软线

字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）

RVS护套线标准：JB/T 8734.3-2016】交流接触器额定电压交流接触器的额定电压指交流接触器主触点的额定工作电压，应当等于负载的额定工作电压。交流接触器一般有若干个额定电压值，在技术说明书中会同时列出相应的额定电流或控制功率。通常工作电压即为额定电压，220-230V，230-240V，380-400V和400-415V等。额定电流接触器的额定电流指交流接触器主触点的额定电流值。常用的额定电流等级为9 121626304050637595A；110145150175210260A；300375550100013501650A和2000A等。TN-C供电方式一般用再低压公用电网和农村集体电网等等。TN-C供电方式2) TN-S供电方式TN-S供电方式属于三相五线制,五根导线颜色分别为黄L绿L红L淡蓝N、黄绿线PE。供电系统是工作零线 and 保护线是分开的。TN-S系统为电源侧电力变压器中性点直接接地时，负荷侧电器设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。TN-S工作零线 and 保护零线（接地线）是分开的，N线为工作零线，PE线为专用保护零线（接地线），即设备外壳连接到PE线上。