

# RVS耐火双绞线音响线

产品名称	RVS耐火双绞线音响线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

RVS耐火双绞线的用途：

RVS耐火双绞线多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。

RVS耐火双绞线适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线；红蓝芯用于消防、报警等；红白芯用于广播、电话线；红黑芯用于广播线。

RVS耐火双绞线用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。

导体：束绞裸铜线（BC）或镀锡铜线(TC)

绝缘：PVC绝缘料三相异步电动机星三角启动电气控制图详解1.一次图画法：均可表示星三角的一次图画法形式。星三角启动：启动过程：就是先星型启动（"Y型启动"），经过时间继电器切换到三角形（"型启动"）。为什么叫星三角启动？其实是三相异步电动机定子绕组的接线，先接成星（Y）型，再切换后接成三角（ $\Delta$ ）型，如下图图注：U1表示绕组首端，U2表示绕组末端，其他类推。星型和三角形上下两个图是一样的，红色线表示连接起来三角形要首尾相接怎样接通切换？1.利用接触器和时间继电器，这里的接触器分别用途：主用的KM,Y型用的KM,  $\Delta$ 型用的KM（这里并不是说有专用的这种Y 接触器，而是说这接触器用来实现怎么样的控制功能）时间继电器：通电延时型时间继电器2.启动过程：按下启动按钮 $\rightarrow$ 接触器动作接成星型 $\rightarrow$ 经过时间继电器延时 $\rightarrow$ 切换到三角形。一，二次原理图主KM：从按下启动按钮时会一直吸合的接触器。个的软元件之间执行成批复位的指令。用于在中断运行后从初期开始运行时，以及对控制数据进行复位时。功能和动作说明1.16位运算(ZRST、ZRSTP)将同一种类的D1~D2全部复位。D1，D2为位软元件时D1~D2的软元件范围全部被写入OFF(复位)。D1,D2为字软元件时D1-D2的软元件范围全部被写入K0。注意要点1.软元件时的注意事项D1，D2为同一种类的软元件，且D1编号 D2编号。