RVS屏蔽电缆音响线

产品名称	RVS屏蔽电缆音响线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

RVS电缆全称铜芯聚氯绝缘爽绞型连接用软线、对绞多股软线，简称双绞线，俗称“ 花线 ”，现阶段此种线材多用于消防系统，也叫“ 消防线 ”。

RVS电缆字母S代表双绞线

RVS电缆字母R代表软线

字母V代表聚氯（绝缘体）

RVS电缆标准：JB/T 8734.3-2016】55XX系列校准器包括新型号5080A，5502A，5522A，以及过去的旧型号的5502A和5522A。它们的主要功能有如下几项：直流电压±(0~1020)V交流电压1.0mV~1020V(1Hz~1MHz)直流电流±(0~20.5)A交流电流29mA~20.5A,(1Hz~1MHz)电阻0W~1100MW以往，很多实验室校准这些多产品校准器的方法，就是使用8508A八位半高精度数字多用表直接测量。一新建的小型机械制造厂。采用三相四线制TN一C系统供电，设备外壳全部接零。见图a所示。正常生产时，设备外壳感到电麻，有时用测电笔测试暗红，用万用表对地测试达110伏，检查线路的接触情况及绝缘良好，排除了单相接地的可能，拆掉外壳所接零线，反而不出现电麻感觉。经过一段时间的观察，发现用电焊机时，电麻严重，不开时，几乎没有什么感觉。该厂用了多台老式Bx系列铁芯变压器(两相380伏)电焊机。在三相四线制供电系统中，如果三相负荷不平衡，零线中便有不平衡电流流过，在变压器中性点接地处，电位为零，随着供电距离增大则电位升高。