

日本东丽 PPS A305M D1

产品名称	日本东丽 PPS A305M D1
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A305M D1 性能:高强度流动性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

A305MD1 物性表

基本信息增强材料

特性

玻璃\矿物, 50% 填料按重量

高强度

外观

流动性高

黑色

部件标识代码

自然色

>PPS-GF+MD50

物理性能额定值单位制测试方法

1.75

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1

0.75

吸水率(方向: E(0.4mm) 2)	0026
硬度(邵氏D)测试方法	122
机械性能额定值单位制测试方法	180
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	1.3
弯曲模量 (23 ° C)	17000
弯曲应力 (23 ° C)	260
简支梁冲击强度(23 ° C)	8.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	40
热性能额定值单位制测试方法	260
熔融温度	278

线膨胀系数	1.8E-5
纵向	
横向	3.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度	24
介电常数 3(23 ° C, 1 MHz)	5.00
耗散因数 4(23 ° C, 1 MHz)	2.0E-3
可燃性等级(单位制测试方法)	V-0
补充信息(额定值单位制测试方法)	120