

自密实混凝土施工工艺 自密实混凝土一方的价格

产品名称	自密实混凝土施工工艺 自密实混凝土一方的价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

施工工艺 包括三个步骤：

1、自密实混凝土生产自密实混凝土必须使用强制式搅拌机。每次混凝土生产时，必须由有专业技术人员在施工现场进行混凝土性能检验，在自密实混凝土生产过程中，除按规范规取样试验外，对每车混凝土应进行目测检验，不合格混凝土严禁运至施工现场。

2、自密实混凝土运输自密实混凝土的长距离运输应使用混凝土搅拌车，必须严格控制非配合比用水量的增加。搅拌车在装入混凝土前必须仔细检查，筒体内应保持干净、潮湿，不得有积水、积浆。在运输过程中严禁向车筒内加水对超过120min的混凝土，司机必须及时将情况反映给技术人员对混凝土进行检查。

3、自密实混凝土的泵送和浇筑混凝土输送管路应采用支架、毡垫、吊具等加以固定，不得直接与模板和钢筋接触。泵送过程中严禁向泵槽内加水。在非密集配筋情况下，混凝土的布料间距不宜大于10m，当钢筋较密时布料间距不宜大于5m。对配筋密集的混凝土构件，垂直自由落下高度不宜超过2.5m。

混凝土应采取分层浇筑，在浇筑完层后，应确保下层混凝土未达到初凝前进行第二次浇筑。浇筑速度不要过快，防止卷入较多空气，影响混凝土外观质量。自密实混凝土应在其高工作性能状态消失前完成泵送和浇筑，不得延误时间过长，应在120min内浇筑完成