

非固化橡胶沥青防水涂料 杭州非固化批发

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料 杭州非固化批发
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	1.60/KG
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区西港新界2B201
联系电话	153-81001561 15381001561

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料 杭州非固化批发

非固化橡胶沥青防水涂料

执行标准

非固化橡胶沥青防水涂料是公司研发的以胶粉、高分子聚合物、沥青等材料通过专用改性剂、添加剂制造的单组份防水涂料。

产品性能

A永不固化，固化物含至大于98%，几乎没有挥发物，施工后始终保持胶状的原有状态。

B耐久、耐腐、耐高低温、延伸性能1；无毒、无味、无污染；

C 粘结性强，可在潮湿基面施工，且能与任何异物粘结；

D 柔韧性好，延伸率高，适于基层变形；

E 自愈性强，施工时即使出现防水层破损也能自行修复，维持完整的防水层；

F 施工简单，即可刮抹施工，也可喷涂施工。即可在常温施工，也可在零度以下施工。

G 能阻止水在防水层流窜，易维护管理；

H 可与其他防水材料同时使用，形成复合式防水层，提高防水效果；

I 施工时材料不会分离，可形成稳定，整体无缝的防水层。

试用范围

非固化橡胶沥青防水涂料可用于新建防水层，相对于其它防水材料，它对特殊区域的防水具有独特优势。由于它具有自行封闭能力，可自行修复防水屏的破损部分，破损部位周围的非固化橡胶沥青材料会自动流动并填充到受损部位，阻断防水层与混凝土基面间的漏水及渗流。

施工工艺

A清理基层

基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆抹平；穿过防水层的管道、预埋件，设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。用扫帚或吹风机将基层灰浆及建筑垃圾清理干净。验收的基层应平整、坚实，应符合设计要求，基层可潮湿，但不得有明水。

B细部附加层施工

屋面的雨水口、出屋面管根、女儿墙的阴阳角，天沟等处先刮涂1mm非固化橡胶沥青防水涂料加强处理。

C涂料施工

涂料可选用刮涂或喷涂法施工，开启挤压泵，将非固化橡胶沥青防水涂料挤出至基层，刮涂均匀，满刮不露底，刮涂厚度根据设计要求而定。

D铺贴卷材

随即将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面，要求铺贴顺直、平整、无折皱。卷材搭接宽度为100mm，搭接部位采用冷粘形式，将非固化橡胶沥青防水涂料刮涂或喷涂于卷材搭接宽度范围内，无需表干时间，可直接施工搭接部位卷材，并辊压。

E蓄水试验

防水层完工后，按规定进行蓄水试验，蓄水24h无渗漏为合格。

F保护层施工

屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。按设计要求做相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层。

运输、贮存：

A 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。

B 禁止接近火源，避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风。

C 贮存温度宜不超过40 。

D 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起至少为12个月。
