

# 水溶无机富锌底漆 醇酸防腐涂料

产品名称	水溶无机富锌底漆 醇酸防腐涂料
公司名称	保定金诺信化工涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:醇酸防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	博野县小店村博保路221号
联系电话	0312-8367222 13994245420

## 产品详情

类型	醇酸防腐涂料	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	金诺信
颜色	各色	单件净重	20000 (g)
保质期	12 (个月)	总固含量	55%
干燥时间	1h	耐水性	优异
包装规格	桶装		

简介及用途适用于油罐、油舱、溶剂舱、压载水舱及环境和条件较苛刻的海洋钢结构、桥梁、烟囱等，还可做为防锈耐热涂料。

产品特性优良的防腐蚀作用，以水为溶剂，无火灾危险，能耐400度高温，耐原油、耐溶剂性能优异。

### 基本数据

颜色 灰色

混合比率 主剂/固化剂= 40 / 60(重量比)

固体含量65%

比重2.38

涂装膜厚 干膜：20~30 μm /道湿膜：45~65 μm /道

### 涂覆率

理论值：5.5平方米/升30 μm实际值：与表面处理，外界环境，施工方法等多种因素有关。

储存温度-10 ~ 40

储存期限1年

施工数据

混合使用期

温度 § 5 § 10 § 20 § 30

混合使用期(h) § - § 8 § 6 § 6 施工方法 无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂无空气喷涂

推荐喷嘴尺寸0.017~0.029mm出口压力100~150kg / cm<sup>2</sup>稀释比率0~10%(体积比)稀释剂

去离子水施工温度5 ~40 干燥时间 温度 § 10 § 20 § 30涂装间隔 指触干燥(min) § 20 § 15 § 10最小

涂装间隔(h) § 24 § 24 § 24最大涂装间隔(day) § 7 § 7 § 7涂装配套适用底材 钢材适用上涂

环氧面漆、丙烯酸聚氨酯漆