

康普网线 康普110电话配线架

产品名称	康普网线 康普110电话配线架
公司名称	深圳市鑫网泰科网络有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区嘉宾路国际商业大厦东座416
联系电话	0755-83897136 15811829247

产品详情

品牌：康普AMP安普

名称：110型100对机架式跳线架

型号:AMP110型100对

产品说明：

- 1、 IDC:磷青铜，适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。
- 2、 阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准。
- 3、 接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m （不含体电阻）；
- 4、 绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000M ；
- 5、 抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象。
- 6、 标识：完善、清晰的标识管理系统。
- 7、 标准：依据国际标准ISO/IEC11801设计制造
- 8、 配有4对5对110型插块。

110 跳线用于支持 110 配线架的数据及语音的应用。所有跳线均采用 1074 型跳线用线缆制作。

主要参数：

单对110鸭嘴式卡接-RJ45接口

插拔次数: 大于 200 次

工作温度: -14 ° F 到 140 ° F (-10 到 60)

认证 :

符合RoHS : 2002/95/EC

通过ISO : 9001:2008

ETL/UL认证 : CM

110和模块与模块快接插头减少了终接的颤动，其性能，稳定可靠。110型配线架管理垂直干线铜缆系统，

具有高密度、结构紧凑，性能价格比好等优点。110DW2-100通过110专用背板可以安装在标准机柜上，

采用跳线来把语音垂直主干配线架同语音水平配线架连接起来，以达到管理和控制语音信号的传输的目的。

当需要把110型配线架装在19” 机柜上时，需要110RD2安装背板。