

佛山部队训练单双杠源头工厂

产品名称	佛山部队训练单双杠源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

佛山训练单双杠源头工厂矮墙-军人四百米障碍场使用的材料纤细，不能妨碍视线。PIP改性体系呈现的双连续相结构，PEI改性双马来酰亚胺体系，PEI质量分数为5%时呈现了PIM分散粒子相结构。复合材料由于质量轻且具有比一般金属材料高的比强度(specificstrength)，比模量(specificmodulus)，广泛地用于飞行器及结构件上。尽管金属基、陶瓷基复合材料近年来有很大进展，然而实用的复合材料中树脂基体仍然占优势。热固性树脂通常用作复合材料基体树脂，其中包括树脂、双马来酰亚胺树脂、酚醛树脂等类型。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体φ96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管φ32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形1mm。

单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm,高280cm；

双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm,高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。

（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重400kg。（5）表面质量：军绿色。

（6）符合训练标准。

4.网下铺设松软沙层:4低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。