

# 塑料波纹管纵向载荷试验机JTT 529-2016

产品名称	塑料波纹管纵向载荷试验机JTT 529-2016
公司名称	济南凡泰自动化科技有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:华衡 型号:WDW 产地:济南
公司地址	天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦
联系电话	0531-85709838 18953131868

## 产品详情

波纹管纵向载荷试验机JTT 529-2016 塑料波纹管纵向载荷试验机JTT 529-2016

产品简介：

波纹管纵向载荷试验机依据JTT 529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管等多个国家标准生产，试验方法截取长 1100mm 的塑料波纹管管节试样，不用内衬，施加纵向荷载 (N)，持荷 10min，记录前后所施加荷载及其管节压缩量，计算压缩量。

波纹管纵向载荷试验机技术参数：

大试验力kN 50

试验力测量范围kN 2%-100FS

试验力分辨率 0.01KN

大拉伸试验空间mm 550

大压缩空间mm 380

剪切试样直径(mm) 10

圆试样钳口夹持直径mm 6- 26

波纹管纵向载荷试验机使用方法：

- 1、仪器稳接380V电源后，打开电源开关，指示灯亮。按下显示屏开关键，显示屏上电，向左转动上升至所需空间停止。
- 2、放好试件向右转动转动下降至试件，用端部为 $\phi 12$ 的圆柱顶头施加横向荷载F，要求在30s内达到规定荷载值800N,持荷2mm后观察管材表面是否破裂；持荷5min后，在加载处测量塑料波纹管外径的变形量，此时显示屏显示数值。
- 3、每根样件测试一次，记录数据，取五个样件的平均值。
- 4、试验完毕向左转动上升，关闭电源。

人体工程学设计，机宜人、人适机，符合人-机-环境系统，高效、健康、舒适、安全。

精密无间隙滚珠丝杠、高刚性、高稳定性的载荷机架，无振动冲击、流线型一体化制作，机架尺寸可定制。

高精度测力传感器，线性宽，稳定性好，保证载荷测力精度。

高速率、低振动、免维护、静音型交流伺服电机驱动系统。

内置以太网接口；方便的手持控制器，即停即行功能；操作灵活、随意切换。

多种完善的试验夹具，快速更换；

宽泛的测试速度0.001 ~ 500mm/min

内置式全数字闭环、多通道、多功能、易操控的HRJ-Test测控软件；多种标准方法（国标、国军标、英标、美标、德标、日标、意标、俄标、法标、澳标、欧标等/GB、GJB、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS、NF、EN、AS、NBR、IEC、GOST、CNS）。

试验过程的自动控制、数据采集、处理、分析、存储及显示。

载荷自动保持、应力、应变控制、循环控制及自编程控制等多种控制方式。

控制模式智能设置，控制方式之间无冲击、平滑切换，加载、卸载平稳。

过程再现和数据再分析、曲线放大、比较、遍历；曲线可自由放大和缩小；满度自调。

操控软件，采用模块化、开放式编程、个性化设计，可自行调整。

标准模块；权限管理模块、试验模块、控制模块、分析模块、查询模块、输出模块等。

灵活的Excel或Word报告格式，可选择、指定、排序、单独、合并、多类型输出。

网络数据库管理，可与多家联网公司直联。

试验结束自动返回，智能、高效、快捷。

多重保护功能：载荷力过载保护；过流过压保护；试样破断时安全保护；试验结束自动保护等。

