

# 漳州 止水橡皮 双p型阀门水封规格 一应俱全

产品名称	漳州 止水橡皮 双p型阀门水封规格 一应俱全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

漳州 止水橡皮 双p型阀门水封规格 一应俱全

闸门水封止水带固定方法有：

闸门水封P型止水带使用附加钢筋固定；施工卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边际设备区，不得损害其它部分。

闸门水封P型止水带施工注意事项

- 1 闸门水封P型止水带埋设方位应精确其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合
- 2 止水带应妥善固定顶底板内止水带应成盆状安设止水带宜选用专用钢筋套或扁钢固定选用扁钢固守时止水带端部应先用扁钢夹紧并将扁钢与结构内钢筋焊结实定扁钢用的螺栓间隔宜为500mm
- 3 闸门水封P型止水带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑结实，严防漏浆；
- 4 P型止水带的接缝宜为一处应设在边墙较高方位上不得设在结构转角处接头宜选用热压焊；
- 5 闸门水封P型止水带在转弯处宜选用直角专用配件，并应做成圆弧形，橡胶止水带的转角半径应不小于200mm，钢边橡胶止水带应不小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

闸门水封P型止水带的用量：

用户定货时应根据工程结构，规划图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将中埋

式橡胶止水带连接成整体。如需在现场连接时，可选用力胶冷粘接(橡胶止水带)或电热吹风焊接(塑料止水带)的方法。

(1) 胶冷粘接(中埋式橡胶止水带)，先把待对接的止水带两端纵向打磨出15厘米的斜面，除掉油污及杂物，均匀涂改胶后5-10分钟后(与补自行车内胎相同)，将两斜面对接粘牢即可；

(2) 电热吹风焊接(塑料止水带)，先把待对接的止水带两端割齐，由两人左右用力对紧，然后用电热吹风吹熔对接即可。

我们是一家集研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化公司，严格按照质量标准体系生产，并通过多项质量认证多年来为众多企业提供了橡胶防水解决方案，售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，欢迎新老客户来电咨询。