

PPS 日本东丽 A503X05 黑色

产品名称	PPS 日本东丽 A503X05 黑色
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A503X05 性能:30% 玻璃纤维增强材料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Torelina A503-X05

聚苯硫醚30% 玻璃纤维增强材料 [Toray Resin Company](#) 产品说明：

Torelina A503-X05是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

物理性能额定值单位制测试方法

1.57

收缩率

垂流方向 : 3.00 mm 1

0.90

吸漆率(方向: 3:004mm) 2	0020
硬度(硬度值单位制)测试方法	120
机械性能(额定值单位制)测试方法	140
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	1.5
弯曲模量 (23 ° C)	12000
弯曲应力 (23 ° C)	220
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	45.0
简支梁(额定值单位制)测试方法	8.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	30
热变形(硬度值单位制)测试方法	260

熔融膨胀系数	278
流动	2.6E-5
横向	3.9E-5
电气性能稳定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度	23
介电常数 3(23 ° C, 1 MHz)	3.20
耗散因数 4(23 ° C, 1 MHz)	2.0E-3
可燃性等级(UL94)	V-0