

铁路声屏障 公路消音声屏障 隔音墙 彩钢板声屏障厂家可定制

产品名称	铁路声屏障 公路消音声屏障 隔音墙 彩钢板声屏障厂家可定制
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	220.00/平米
规格参数	品牌:弘鑫源 规格型号:可定制 产地:四川 成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

产品详情

声屏障

声屏障，在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。主要分类声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。声屏障特点：1、组合式设计，灵活自如，安装拆卸快捷方便；2、直平形公路声屏障，整体形状平直，而上部吸声板呈弧形，可更有效地控制声音通过屏体上部的绕射，中间以连续的框架结构为主体；3、弧型公路声屏障，降噪效果特别好；既美观，降噪效果又好；4、公路声屏障吸音板不仅吸声、隔声效果好，还具有优异的耐候、耐久性能，保证使用年限；5、可选择多种色彩和造型进行组合，景观效果理想，可根据用户要求设计成各种不同的型式与环境相和谐，与周围环境协调，形成亮丽风景线。公路声屏障应用范围：通用于高速公路、高架桥、发电站、医院、学校、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品。

声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz, 1/3倍频程)**达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。