

遵义市CD-60型桥梁伸缩缝厂家

产品名称	遵义市CD-60型桥梁伸缩缝厂家
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:60mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1.路基施工准备试验中，土的试验项目有哪些？

土的试验项目包括天然含水率、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验等，必要时应做颗粒分析、相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。

2.路基施工哪些情况应进行试验路段施工？

- (1) 二级及二级以上公路路堤。
- (2) 填石路堤、土石路堤。
- (3) 特殊地段路堤。
- (4) 特殊填料路堤。
- (5) 拟采用新技术、新工艺、新材料的路基。

3.路堤试验路段施工应包括哪些内容？

- (1) 填料试验、检测报告等。
- (2) 压实工艺主要参数:机械组合；压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度；最佳含水率及碾压时含水率允许偏差等。
- (3) 过程质量控制方法、指标。

- (4) 质量评价指标、标准。
- (5) 优化后的施工组织方案及工艺。
- (6) 原始记录、过程记录。
- (7) 对施工设计图的修改建议等。

桥梁养护维修的压力越来越大，日常保养、预防性养护可以大大降低伸缩缝损坏的速度，在日常养护中要加强以下几点：保持桥面清洁、泻水孔畅通堵塞，以便及时排除桥上的积水。桥面沥青铺装裂缝坑槽及时修补。桥头跳车及时进行处治。伸缩缝堵塞不及时清理等问题。桥梁构件损坏及时维修。桥梁投入运营后，桥梁板、伸缩缝、桥面铺装等会陆续出现裂缝、破损、坑槽等毛病，如果在日常养护中没有及时修补，这些病害就会不断向纵深发展，长期下去会造成安全隐患。桥梁伸缩缝是桥梁构造的一部分，如果设计不当、安装质量低劣、缺乏科学的和不及时的养护，大部分桥梁会在桥梁伸缩缝处形成台阶，直接影响到桥梁的服务质量；设计工程师在伸缩缝设计过程中只注重计算桥梁的伸缩

60型桥梁伸缩缝由交通部公路规划设计院研制，它吸收消化了所引进的先进技术桥梁伸缩缝生产技术，适用于我国现行行业标准所规定重载高密度交通的各类桥梁。以上三种伸缩装置是由热轧F型钢、C型钢、橡胶密封带和锚固系统组成。