

日本NKK开关NKK按钮开关MB2000系列型号MB2011SS4W01

产品名称	日本NKK开关NKK按钮开关MB2000系列型号MB2011SS4W01
公司名称	深圳市永旺电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NKK 类型:按钮开关 型号:MB2011SS4W01
公司地址	深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1109
联系电话	0755-83044761 13613072567

产品详情

日本NKK开关NKK按钮开关MB2000系列型号MB2011SS4W01

电气容量（电阻性负载）大功率（银）：6A在125V AC, 3A在250V AC或3A在30V DC微小功率（金）：0.4VA在28V AC/DC（适用范围0.1mA ~ 0.1A在20mV ~ 28V）微小功率/大功率：银和金的额定参数综合(银镀金)注：请参阅附录中关于双额定值和工作范围的更多说明。其他额定参数触点电阻：银触点10毫欧；金触点20毫欧绝缘电阻：1,000兆欧以上在500V DC绝缘强度：触点间1,000V AC至少1分钟；触点与外壳之间1,500V AC至少1分钟机械寿命：对于防溅入型号50,000次操作以上；对于其它型号100,000次操作以上电气寿命：银触点25,000次操作以上；金触点50,000次操作以上银触点在3A在125V AC50,000次操作以上标称操作力：瞬间操作：1-极 9.32N; 2-极 16.18N; 4-极 25.54N;交替动作：1-极 4.41N; 2-极 7.06N; 4-极 11.77N接触时间点：慢接触，慢断开插塞行程：螺纹式盖帽(瞬间式) 螺纹式盖帽(交替式) 嵌入式盖帽(瞬间式与交替式)预行程：.028" (0.71mm) .110" (2.80mm) .125" (3.19mm)超行程：.043" (1.09mm) .043" (1.10mm) .050" (1.26mm)总行程：.071" (1.80mm) .153" (3.90mm) .175" (4.45mm)材质和涂覆插塞：黄铜带镀镍；聚酰胺带B1衬套 衬套：黄铜镀镍框架：不锈钢 外壳：酞酸二烯丙酯树脂 (UL94V-0)活动触点：磷青铜镀银或金活动触点：银合金（编号W）；铜镀金（编号G）；或银合金镀金（编号A）固定触点：

银镀银（编号W）；铜或黄铜镀金（编号G）；或银镀金（编号A）端子：
铜或黄铜镀银；铜或黄铜镀金