

鋁鋼总代理商PLT航空接头PLS-20系列 连接器 防水插头

产品名称	鋁鋼总代理商PLT航空接头PLS-20系列 连接器 防水插头
公司名称	深圳市永旺电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PLT航空接头 类型:连接器 防水插头 型号:PLS-20系列
公司地址	深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1109
联系电话	0755-83044761 13613072567

产品详情

台湾鋁钢PLT航空军工接头 方形连接器PLS系列

可选取规格:蕊数:2-26蕊,外型尺寸 : 25.7CM-44.5CM

产品作用 : 作为线与线的导通连接 , 及线夹与插座之作用.

应用范围 : 航空

, 航天 , 船舶兵器 , 铁路 , 通讯 , 机床等领域。目前可批量提供符合俄美军标的电连接器.

产品特点 : 军用级产品可防水.

材质说明 :

1. 本体使用有铜.锌合金.铝合金 ,
2. 绝缘体有电木.塑钢.铁氟龙。
3. 连接导体有铜 , 磷铜 , 铍铜。

4. 镀层有铬电镀，金电镀，镍电镀，银电镀。

主要技术性能：

1.机械性能

壳体:高强度铝合金

屏蔽镀层:镀锌彩虹式军绿色钝化、化学镀镍

非屏蔽镀层：阳极化着黑色

绝缘体：热固性材料

封线体和密封圈：硅橡胶

接触件材料：铜合金；镀层、镀银

机械寿命：插拔1000次

2.电气性能

1) 接触电阻及额定电流

2) 额定电压及介质耐压：

3) 绝缘电阻：正常条件下 5000M

高温条件下 1000M

湿热条件下 100M

4) 外壳间电连续性：铝合金外壳 2.5m

3.环境性能

工作温度:-55 ~ + 200

相对湿度:40 时,达95%

工作高度:30000m

振动:频率10 ~ 2000Hz 加速度:196m-/S²(20g)

冲击:加速度峰值980m/S²(100g)

恒加速度:980m/S²(100g)

电连接器还具有良好的防潮湿、防盐雾、防霉菌、防湿热、防沙尘等性能。