

耐高温粉末涂料分散剂 油性涂料分散剂 色粉分散剂

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温粉末涂料分散剂 油性涂料分散剂 色粉分散剂 |
| 公司名称 | 上海英鹤化工有限公司 |
| 价格 | 66.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:英鹤 3600:24000T 产地:上海 |
| 公司地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼 |
| 联系电话 | 021-68000290 17821717895 |

产品详情

粉末涂料专用分散剂 产品介绍：粉末涂料分散剂是一系列用于各种粉末涂料的分散剂，具有分散效率高与各种粉末涂料相容性好，用于改善颜料、色粉分散，提供在加工温度比较高的情况下的分散降粘。

产品描述：品牌：上海英鹤 产品型号：24000T\3600 包装规格：25kg/包 使用范围：耐高温色粉分散剂 储存：存放于阴凉处，避免阳光直接照射处。当温度高于35℃，可能会导致产品软化，连成块。用后避光通风保存。

产品型号 24000T 3600 化学结构 阳离子聚酯梳状聚合物 非离子聚酯聚合物 活性份大，外观浅黄色粉末 微黄色或白色粉末 分解温度 >250 >300 熔点 42~50 55~65 分散粉体兼容性 一般 强粉体分散力 较强 强 产品参数 产品性能及应用范围 1. 粉末涂料专用分散剂是聚酯型多链体高分子聚合物分散剂，在色粉及粉体分散和色母粒制备时具有高效分散、耐温、降低体系粘度的作用。 2.

2. 广泛应用于各种无机色粉及有机色粉。 3. 3.使用方法：把分散剂与色粉按照比例混合均匀后造粒即可。

4. 4.用量参考1~5%（主要参考色粉的粒度及吸油值）

注：本品未做过医药领域相关检测，因此未承诺适用于该领域。