

12口机架式光缆终端盒功能性能

产品名称	12口机架式光缆终端盒功能性能
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	53.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

12口机架式光缆终端盒功能性能

机架式终端盒其运都设和置开区和盘折区。光楼入户多二件编盘内没有适配器安装架，适配器安装架位皮于塔纤区和盘纤区的上方:新器安装架固定于光缆入户本乙共骗盘的内量上，并可翻转:光耀入户多艺共编盘的侧设有开口，适配器安装架上具有适配安装位。适配安装位与开口对应设置。00其中，先须入户多艺终端盒包括底板、第侧板，侧板、第三侧板和美形盒面，位于定板上，弧无盒盖与第侧板的上骗形成开口，0适配器安装架为中空题架结构，器安装位位于安装面板上:适配器安装星附注建管程与安装面甄连接的连接想，适配户多乙共现金的调定并可题转，0000其中。光提入户名终端盒还包括第四侧板，第四侧板与强形盒面的弧形适配使得含业温合时形成与开口相时的封闭端。

产品分类

- 1.按外壳材料分类，可分为ABS塑料外壳和金属外壳。
- 2.按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。
- 3.按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。

产品特点：

- 1.重量轻、强度高，环氧静电喷塑，外形美观，使用方便。
- 2.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，操作维护方便快捷
- 3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接

结构

光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成。

1.外壳

外壳应能方便开启,便于安装;外壳应有用于将光缆金属构件高压防护接地的引出装置。

2.内部构件。

内部构件应包括以下部分:

支撑架:内部结构的主体,用于内部结构的支撑；

集纤盘:用于有顺序地存放光纤接头(及其保护件)和余留光纤,可余留光纤的长度不小于1.6 m，余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；

固定装置:用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。

3.光纤接头保护件

安装要求

- 1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。
- 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。
- 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。
- 5、固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上，做到美观整齐。
- 6、安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300 mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300 mm。
- 7、各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。
- 8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间，并应符合设计要求。