

重庆科华 UPS电源 YTRB/3320-J 参数

产品名称	重庆科华 UPS电源 YTRB/3320-J 参数
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	11300.00/件
规格参数	电源:科华 尺寸:255*565*585 产地:重庆
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

重庆科华 UPS电源 YTRB/3320-J 参数

科华YTR/B3320-JUPS电源系列三进三出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为金融、通信、保险、交通、税务、、证券、能源、教育、政府、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS，可立可卧，尤为适用于恶劣的电网环境。

功能特点

智能控制，安全运行

采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性

可靠的电磁兼容特性，通过权威机构认证，可以适合高频通信、广电声像系统场合的应用

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高

超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

先进的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能

节能高效，绿色环保

输入功率因数 >0.99 ，输入电流谐波 $<3\%$ ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用

本系列产品符合通信用不间断电源-UPS标准（YD/T1095-2008）一类产品标准

业内先进的整机效率，整机满载效率高达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本

输出功率因数可达1.0，业界***，同等功率下，带载能力更强，性价比更高，系统投入成本低

高功率密度，结构设计更加优化，20kVA

机架式高度低至3U，体积更小巧，降低用户空间成本

所有器件均符合国际环保RoHS标准，绿色无害，品质保证

完美兼容发电机，适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源

维护简单，交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达140°，用户从不同角度均能轻松读取数据

一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整

通讯功能标配RS485、EPO，可支持USB、RS232、干接点、SNMP

多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌

开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失

完善的保护告警功能，***时间发出声光报警，并切断危害，显示故障代码，提高运维效率

概述

YTR系列三进三出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为、通信交通、税务能源、教育企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。

功能特点

全数字控制技术

先进的DSP

控制技术，数据处理迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高

提高电路集成度，优化电路设计，提高抗干扰能力，性能更加稳定

独立风道设计技术，确保整机运行安全可靠

超强电网环境适应性

超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境

输出 360/380/400/415(线电压) Vac，兼容性强，更具灵活性满足多国家负载供电需求

输入频率 50/60Hz 自适应，智能免设置

市电优先，避免频繁市电 / 电池切换，延长蓄电池工作寿命

安装使用 灵活方便

支持机架和塔式安装方式，40kVA 高度仅 3U，节约空间

一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整

LCD 可适应相应机架和塔式显示

重庆科华 UPS电源 YTRB/3320-J 参数 重庆科华 UPS电源 YTRB/3320-J 参数 v 重庆科华
UPS电源 YTRB/3320-J 参数