

九江推荐GB柔性填料 塑料胶泥 PVC胶泥 品种繁多

产品名称	九江推荐GB柔性填料 塑料胶泥 PVC胶泥 品种繁多
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

九江推荐GB柔性填料 塑料胶泥 PVC胶泥 品种繁多

GB 柔性填料【产品特征】

- 1、具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化功用较好；
- 2、具有操作简便，耐水、粘附功用好等特征，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简略，造价低价；
- 3、具有优异的变形性和活动性，在水压力作用下可以活动，挤入缝中起到止水作用，抗渗功用优异，能对孔隙、缝隙起到关闭止水作用；
- 4、具有杰出的黏接功用，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可保证在各种工况下黏接界面不发生损坏；
- 5、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有必定的耐寒性和耐高温性；
- 6、可根据需求加工成各种形状及断面尺度的型材，便于施工。

【适用范围】

- 1、各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

- 2、大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 3、大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- 4、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 5、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

【注意事项】

- 1、施工准则：先缝里、后缝外、先两边、后中心。
- 2、施工基面有必要坚实、枯燥。
- 3、止水材料施工结束后，须加以维护，避免机械操作

GB 柔性填料的储存方法：

在存放GB 柔性填料产品时，重要的一点就是在存放时，必定要避免该产品被高温暴晒。

广大新老客户继续关注我们的网站吧，我们会持续的进行更新，还可以拨通我们的电话进行咨询，我们会尽力满足您的需求。