

# 广东变压器批发，卓尔凡出口菲律宾专用220V变380V变压器

产品名称	广东变压器批发，卓尔凡出口菲律宾专用220V变380V变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入电压:三相220V 输出电压:三相380V ± 20% 频率:50HZ/60HZ
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

出口菲律宾专用220V变380V变压器，三相220V转三相380V

产品分为自耦式和隔离式，客户可根据自身要求选择。

产品外观可分为：裸机和带箱，箱体带电流表、电压表、风扇和可移动滑轮。

产品特点：

- 1.节能低噪线留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线温度用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚的优质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到要求。
- 2.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等工艺，变压器留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。
- 3.带防护机箱配置：移动脚轮（50KVA以下）、电压表、电流表、散热风机。

产品参数：

产品名称	三相变压器	产品型号	SC
额定容量	200VA-1000KVA	输入电压	三相
输出电压	三相380V	输出精度	±
绝缘等级	常规F级（H级，HC级可定制）	波形失真	无附加
工作频率	50-60Hz	连接方式	/Y, /
过载能力	1.2倍额定容量工作2小时	温升范围	
绝缘电阻	150M	抗电强度	2500V
冷却方式	干式风冷	工作温度	-20

噪声范围	35dB	工作场所	海拔 5000m, 无腐
工作湿度	< 90%	执行标准	VDE0550、IEC4

购买须知:

- 1、请先核算好负载的设备总容量，并选配合理容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、安装使用前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合要求，确认无误后，方可安装使用。
- 3、所有产品严格按有关标准设计生产，在使用中应避免碰撞，防火防潮，请注意及时保养维护，以保证产品使用寿命。
- 5、按用户要求特殊定做产品，产品尺寸及重量会相应改变或根据用户要求协商确定。
- 6、发货时间：签订合同后3-7天内发货，常规小功率产品当天可发货。