

## 37KW防爆雾炮机 不锈钢远程射雾器固定式/移动式

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 37KW防爆雾炮机<br>不锈钢远程射雾器固定式/移动式            |
| 公司名称 | 山东润沃斯环保科技有限公司                           |
| 价格   | 38888.00/套                              |
| 规格参数 | 控制方式:远程 遥控 就地<br>型号:KCS400<br>防护等级:IP66 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层<br>1373室         |
| 联系电话 | 15254760889                             |

## 产品详情

### 技术参数

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| 型号KCS400-40 | 40型 | 备注 可选配置   |
| 水平射程 ( m )  | 40  | 40型雾炮配置<br>1、风机功率5.5KW<br>水泵柱塞泵5.5KW、（可选2.2-3KW不锈钢水<br>自动旋转359度、上下仰浮调整。喷头30个。<br><br>配套柴油发电机组20KW<br><br>移动式、<br>加500元<br><br>不锈钢水箱1000斤、<br>加3000元<br><br>碳钢水箱1000斤、 |

|                         |                    |                      |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 水平旋转                    | ± 320 °            | 加2000元               |
| 俯仰角度                    | -10 ° ~ 80         |                      |
| 覆盖面积 ( m <sup>2</sup> ) | 3000               | 带四轮牵引车、实心叉车轮胎 加8000元 |
| 耗量 ( L/min ) (可调节)      | 14 ~ 28            |                      |
| 液泵压力(MPa)               | 1.5--3             |                      |
| 雾粒度 ( μ m ) (可调节)       | 20 ~ 200           |                      |
| 设备型式                    | 标准/加强              |                      |
| 控制方式                    | 遥控/自动/远程           |                      |
| 防护等级                    | 不低于IP55            |                      |
| 动力装置 ( 选购 )             |                    |                      |
| 柴油发电机组                  | 选配                 |                      |
| 外形尺寸                    | 1500mm900mm1750mm  |                      |
| 总功率                     | 8.8                |                      |
| 旋转功率                    | 120W               |                      |
| 仰浮功率                    | 80W                |                      |
| 使用环境温度                  | 0 ~ +45            |                      |
| 重量                      | 400-500千克 ( 款式可选 ) |                      |

11、部件均在机组内用连接件在内部固定，保证机组整体的美观和可靠。

12、高、低压水输送管道(管道承受压力不小于1.0MPa)的硬管、管件、阀门及压力表采用TP304不锈钢材料、软管采用钢丝橡胶产品确保防腐要求。

13、雾炮外露的结构件螺栓采用高强度螺栓。雾炮风筒水管线和固定底座的水管线连接件为万向连接器，防止软管连接处，因长时间连续旋转而损坏。

14、进出水口阀门的材质均为TP304不锈钢，使用寿命保证连续工作时间累计不小于5年。喷嘴采用原装优质产品(整套喷嘴为耐腐蚀不锈钢棒材加工而成，不得全部或局部采用铸造品或铜制品)。

15、雾炮预留动力电缆及水管线接口。

16、雾炮风筒支撑架及固定底座的连接，使用强度较大的回转支承结构，不得使用强度较小易损耗的轴承、铜合金或高分子塑料。

17、雾炮设有冬季保温及电伴热系统。

## 雾炮控制部分

- 1、每台雾炮设一个就地控制箱，设备控制箱内电缆由厂家自行接线完成。
- 2、控制箱设有手动/自动切换开关，具有就地/遥控控制功能。
- 3、风机、水加压泵、旋转及俯仰机构均为电机驱动，能达到手动/遥控控制功能，且操作简单。