

三网合一光纤配线架尺寸

产品名称	三网合一光纤配线架尺寸
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	660.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

三网合一光纤配线架

三网合一光纤配线架（详尽文图简述）一、商品构成

光纤配线架（三运营商同用-房间内楼梯道箱）由壳体、内部零部件、光纤熔接盘体、光分插片及配件构成。

二、商品规格：高×宽×深=2000Mm×800Mm×300mm（2200*800*300）（2000*1200*300）

三、.配备：

- 1、每一个作用仓有3个上联光缆电缆进箱孔。
- 2、每一个作用仓有3个皮线光缆出箱孔。
- 3、每一个作用仓3套光缆电缆固缆接地系统。
- 4、可容下16个1:4、1:8或4个2:32的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口号光缆电缆存储设备。
- 6、皮线光缆救助及捆扎设备。

7、光分开成端及生产调度设备。

四、特性：选用模块化设计、无跳纤构造，立式安装。可根据灵便的提升插内置式光分路器的

总数，以完成端口号的扩充。另配备光纤熔接盘体用以上联光缆电缆的线接及光缆电缆支系的延续，并配备储纤用电源适配器，用以上联光缆电缆的存储与固定不动。

壳体材料选用高品质冷轧钢板（Q235-A）做成，壳体表层选用环氧树脂静电粉末喷涂，具备抗腐蚀、抗老化；

合理保证挪动、中国联通、电信网三网合一。大大的节约了工程施工室内空间和工程施工抗压强度。

采用左右结构和上下结构组成构造的设计方案，上下两侧都是有光纤熔接层,而左侧为光分路器布线层，右为光纤熔接层。

在主机箱方式及薄厚保持一致的状况下，光纤熔接盘大适用60片，考虑工程施工全过程中随意方式的延续

塑料件一部分选用阻燃性ABS材料构件；

上下总体设计，左侧为光分路器布线层，右为光纤熔接层。

光分路器控制模块选用零件柜控制模块设计方案，具备较强的公差配合和实用性；

选用密度高的的配备端口号和分光仪设备。

合乎YD/T778-2006《光纤配线架》

一、三网合一是什么？

三网就是指中国移动宽带、电视广播网及其互联网技术三大互联网。三网合一则是对现阶段现有的、独立同分布的传统式电信网、电子计算机宽带及其比较有限无线电视开展互相结合，完成互相渗入和统一化，以一个单独的互联网方式将多种多样服务项目根据一条物理学链接展现给信息消费端。因此三网合一网络体系结构具有下列特性：

(1) 客户只需一个物理学数据连接，就可以享受别的互联网的資源或是与别的互联网上的客户通讯。

(2) 互联网在物理层上是相通的，是指一个互联网的数据信号能够立即传送或是历经机构或转换，传输到另个一个互联网中去，而且根据此外的互联网传输到客户终端设备时，不更改信息内容的內容，换句话说，互联网中间要相互之间全透明。

二、三网合一光纤配线架详细介绍以及功效

由所述得知三网合一的必要性，也是将来必定的发展趋势，当完成三网合一时，大家一定会采用三网合一光纤配线架，三网合一光纤配线架是什么呢？其有什么作用？三网合一光纤配线架是光纤通信系统互联网中对光缆电缆/光纤线开展终接、维护、联接及管理方法的布线机器设备，是光接入网的关键服务设施，关键用以光缆电缆终端设备的光纤熔接、光纤适配器安装、激光光路的调接、不必要尾纤的储存及光缆电缆的维护等。三网合一光纤配线架针对光纤通信系统网络信息安全运作和灵便应用拥有关键的功效，可完成光纤线链接的溶接、配制、固定不动及其储存功效，实际以下：

1. 溶接功效

三网合一光纤配线架可将光缆电缆中引出来的光纤线与尾缆溶接后，将不必要的光纤线开展缠绕存储，并对溶接连接头开展维护功效。

2. 固定不动功效

当光缆电缆进到三网合一光纤配线架后，可对光缆电缆外护线套和提升芯开展机械设备固定不动，改装接地线维护构件，并对光纤线开展排序和维护。