

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站

产品名称	抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 有效容积:360m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站正确顺序：

- 1.土方开挖：确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底。
- 2.箱体外侧采用环氧煤沥青滚涂，厚度达2-3mm。
- 3.扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。
- 4.试水：分别启动每台水泵，试压压力1.2倍设定压力，时间15分钟，安全泄压阀泄压值设定在设计
- 5.接地：所有设备必须接地。
- 6.覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实，顶板采用蛙式或平板振动式打夯机，覆土1.0m深
- 7.坡度的确定：本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。
- 8.泵站出水管，排污管，进水管与泵站外管道采用法兰连接。
- 9.试水：泵站安装完成后注水24h。
- 10.将双路电源引至PAE双电源控制柜。

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站

抗浮力新设计装配式箱泵一体化消防泵站