

户外防滑塑胶地垫安装

产品名称	户外防滑塑胶地垫安装
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

对基础层检查，找出低洼、起沙区域及裂缝等不符合塑胶面层摊铺质量要求的点与片。低洼区域须用石英砂、EPDM颗粒、胶水拌合等方法填补，起沙区域须用打磨机打磨，裂缝处须切“V”型口，灌注环氧树脂用防裂带加强，监督基础施工企业按质量要求整改到位。

场地清理要求达到表面无厚尘、无油污、伸缩缝处理干净。

底涂处理

3.1. 用滚筒或喷涂机按每平方米0.2~0.4kg(视胶水粘度而定，一般混泥土0.2公斤，沥青0.4公斤)，进行底涂处理，塑胶铺设面范围要求全部滚涂或喷涂到位，不得有遗漏区域。

3.2. 底层处理原则上在塑胶铺设前1小时内完成，在底涂表干而未成膜前进行EPDM胶粒弹性层铺设，以确保EPDM弹性层和基础的粘接强度。

3.3. 底层处理时对伸缩缝的立面亦须滚涂到位。若有超过10mm的伸缩缝，滚涂后须先用胶水和EPDM胶粒进行填补。